10. August 2025

Kemo Electronic GmbH
Mato Vukovic
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

M152K - Regensensor, kapazitiv

Wenn die vollständig isolierte Sensorplatte nass wird (z.B. Regentropfen), dann schaltet ein Relais ein. Im Gegensatz zu Regenmeldern mit einem Metall- Sensor arbeitet dieser Sensor kapazitiv. Das heißt, er schaltet auch bei Berührung mit destilliertem Wasser (bei ganz sauberem Regen). Damit können dann Dachfenster geschlossen, Markisen eingefahren oder nur Regen gemeldet werden. 2 eingebaute LED`s zeigen die Funktion an. Die Empfindlichkeit ist einstellbar.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V/DC
Stromaufnahme max.: ca. 130 mA
Relaiskontakt: 1 x EIN, max. 25 V 2,5 A Belastbarkeit
Sensorheizung: automatisch, wenn Regenberührung stattfindet
Leuchtdiode 1: Anzeige, dass der Regensensor in Betrieb ist
Leuchtdiode 2: Anzeige, dass Regen gemeldet ist und das Relais geschaltet hat
Relais-Einschaltdauer: so lange, wie der Sensor nass ist
Empfindlichkeit einstellbar
Aktive Sensorfläche: ca. 26 x 32 mm
Gesamtmaße: ca. 65 x 45 x 36 mm