

**Kemo Electronic GmbH**

Mato Vukovic  
 Leher Landstr. 20  
 27607 Geestland  
 Germany

Phone: +49 4743 9338-0  
 Fax: +49 4743 9338-22

<http://www.kemo-electronic.de>  
 email: [info@kemo-electronic.de](mailto:info@kemo-electronic.de)

HR.Nr. HRB 111 486  
 UstNr: DE 814 380 369

## M203 - Interruptor Master/Slave 230 V/AC - ajustable



Conecta automáticamente una otra carga (slave) al enchufar una máquina, lámpara, etc. (master). Potencia total master + slave 3680 W (16 A) como máximo, donde la potencia máxima „esclavo“ es de 2300 W (10 A). La sensibilidad de la carga master es ajustable.

### **Technical Data:**

Tensión de servicio: 230 V/AC / 50 Hz

Corrientes máximos: 16 A, 3680 W (potencia total master + slave), donde la potencia máxima „esclavo“ es de 2300 W (10 A). Ejemplo: Si la conexión „master“ necesita 9 A, se debe conectar solamente una carga „slave“ de 7 A como máximo.

Potencia de disparo ajustable: aprox. 5-60 W

Gama de temperatura de trabajo: 0°C hasta +50°C

Función de conmutación „esclavo“: triac máx. 2300 W (10 A)

Carga mínima del esclavo: aprox. 10 W (0,05 A)

Consumo de potencia propio: <0,2 W

Indicador de funcionamiento: LED de 2 colores, verde - módulo listo para funcionar, rojo - slave activo.

Conexiones: contactos enchufables enchufes planos 6,3 mm.

Medidas: aprox. 87 x 60 x 33 mm