11 de agosto de 2025

Kemo Electronic GmbH
Mato Vukovic
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

M203 - Interruptor Master/Slave 230 V/AC - ajustable

Conecta automáticamente una otra carga (slave) al enchufar una máquina, lámpara, etc. (master). Potencia total master + slave 3680 W (16 A) como máximo, donde la potencia máxima „esclavo“ es de 2300 W (10 A). La sensibilidad de la carga master es ajustable.

Technical Data:
Tensión de servicio: 230 V/AC / 50 Hz
Corrientes máximos: 16 A, 3680 W (potencia total master + slave), donde la potencia máxima „esclavo“ es de 2300 W (10 A). Ejemplo: Si la conexión „master“ necesita 9 A, se debe conectar solamente una carga „slave“ de 7 A como máximo.
Potencia de disparo ajustable: aprox. 5-60 W
Gama de temperatura de trabajo: 0°C hasta +50°C
Función de conmutación „esclavo“: triac máx. 2300 W (10 A)
Carga mínimal del eslavo: aprox. 10 W (0,05 A)
Consumo de potencia propio: <0,2 W
Indicador de funcionamiento: LED de 2 colores, verde - módulo listo para funcionar, rojo - slave activo.
Conexiones: contactos enchufables enchufes planos 6,3 mm.
Medidas: aprox. 87 x 60 x 33 mm