



Kemo Electronic GmbH

Mato Vukovic
 Leher Landstr. 20
 27607 Geestland
 Germany

Phone: +49 4743 9338-0
 Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de
 email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
 UstNr: DE 814 380 369

M071N - Ultradźwiękowe urządzenie do odstraszania owadów



Ten generator ultradźwięków wytwarza podobne do syreny, pulsujące, agresywne ultradźwięki, odbierane przez wiele gatunków zwierząt jako wyjątkowo nieprzyjemne, przez co zwierzęta starają się ich unikać. Generator stosujemy w celu odstraszania gryzoni, owadów i pełzających pasożytów, a także dzikich zwierząt, ptaków itp. Częstotliwość generatora można regulować pomiędzy ok. 8 - 40 kHz. Wbudowany jest specjalny głośnik z aluminiową membraną w kształcie kopułki, służącą lepszemu rozchodzeniu się dźwięku. Do uruchomienia urządzenia potrzebny jest jeszcze zasilacz 12 V (< 60 mA) ze stabilizatorem. Jeśli urządzenie obsługiwać ma większe pomieszczenia (> 30 m²), to można podłączyć nawet 4 dodatkowe głośniki Kemo L001 (głośniki do zabudowy) albo L002 (głośniki do zamontowania na ścianie). Dostępne akcesoria:

L001 - Piezo spherical dome tweeter with flare

L002 - Ultrasonic wall loudspeaker

P5123 - Mini piezoelectric tweeter for M094N

Dane techniczne:

Napięcie robocze: 12 V/DC (10 - 13,8 V/DC) napięcie stałe

Pobór prądu: < ca. 60 mA

Regulowana częstotliwość: ok. 8 - 40 kHz ($\pm 15\%$)

Przesuw częstotliwości, ok. 2 x na sekundę: ok. 2 - 3 kHz (automatyczna zmiana częstotliwości, podobnie do syreny)

Ciśnienie akustyczne: max. 100 dB $\pm 15\%$

Zasięg: > 40 m przy swobodnym rozchodzeniu się

Kąt otwarcia głośnika : max. 140 stopni

Możliwość podłączenia dodatkowych głośników: możliwe są max. 4 sztuki.

Prosimy stosować tylko dodatkowe głośniki dopuszczone przez Kemo: L001, L002, P5123.

Wskaźnik funkcjonowania: pulsująca dioda LED

Podłączenie: wyprowadzonymi na zewnątrz kablami

Wymiary: ok.. 72 x 50 x 33 mm (bez końcówek do mocowania)



M071N

