Kemo Electronic GmbH
Mato Vukovic
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

FG015F - Устройство для отпугивания лисиц



Модуль применяется для отпугивания диких животных, напр. куниц, грызунов (с автостоянок, крыш домов и т.д), диких кабанов, косуль и т.д. (от приусадебных участков, огородов, полей и т.п.). Прибор вырабатывает мощный, пульсирующий, агрессивный ультразвук частотой примерно 21 КГц, который большинством людей не воспринимается, а для животных является крайне неприятным и по этому они данное место обходят стороной. Иногда возможно отпугивание привыкших к человеку собак и кошек (не всегда!). Питание прибора осуществляется посредством 4-х батареек типа R14 (UM2), в зависимости от их качества, обеспечивают работу прибора до 8-ми месяцев.

Технические данные:
Акустический охват: > 200 м (656 футов). В беспрепятственное пространство до 600 квадратных метров (6458,35 FTA ²)
Звуковое давление: > 120 дБ (± 15%)
Выход: Высокий электронный ультразвук синус ок. 21 кГц, звук не слышен человеком.
Крепление: на стене или потолке с помощью 4 винтов диаметром 3 мм (не прилагается)
Батареи: 4 штуки UM2 (R14, круглые).Батареи не входят в комплект.
Ассамблея: Для внешней сборки, но только в местах, защищенных от попадания брызг воды (под навесом, установленным в вольерах в саду и т.д.)
Оборудование, по показаниям: Встроенный индикатор загорается во время которого излучение ультразвуковых звуков.
Ультразвуковая частота: прибл. 21 кГц (± 10%)
Угол излучения: > 120 °
Громкоговоритель: специальный пьезоэлектрический ультразвуковой мощный громкоговоритель с лакированной мембраны
Испытано диапазон температур: -15A ° C - +60 ° C
Акустическая диапазон: > 200 м
Рабочее напряжение: 6V (4 батарейки UM2)
Ток потребления: холостой ок. 0,005 мА, активный ок. 5 мА
Размеры: прибл. 190 x 70 x 33 мм Д x Ш x Г (размеры без крепления ремней)